

**REV•LIGHT®**



**ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

# REV•LIGHT®

## Модель: RC-RP

Ø352, высота 550 мм

### Монтаж:

Модель литых светильников RC-RP устанавливается на опоры по одному или по несколько изделий

### Назначение:

Предназначена для установки в качестве основного освещения на площадях, в парках, скверах и в исторических центрах городов, на пешеходных улицах, вдоль набережных.



ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ

**REV•LIGHT®**



ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ

**REV•LIGHT**



ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ

**REV•LIGHT®**



## **Модель: RC-RS**

Ø352, высота 266 мм (трос)

### **Монтаж:**

Модель уличных литых светильников RC-RS подвешивается на трос-растяжку или на рым-болт

### **Назначение:**

Предназначен для освещения улиц и дорог с высокой, средней и слабой интенсивностью движения транспорта, площадей, железнодорожных платформ, станций

Дизайн оптимален для городских исторических центров с узкими улочками



**REV•LIGHT®**

**Модель: RC-RS**

Ø352, высота 266 мм  
(рым-болт)



ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ

# REV•LIGHT®

## Модель: RC-RD

Ø352, длина 500 мм

### Монтаж:

Модель консольных литых светильников RC-RD, устанавливается на консоль диаметром до 50 или до 60 мм

### Назначение:

Предназначена для установки в качестве основного освещения на улицах, автомобильных дорогах, в парках, во дворах.



ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ



**REV•LIGHT®**

**Модель: RC-RMag**

514\*220\*61 мм - с настенным креплением





модификация:  
RC-RMag-d



## Модель: RC-RMag

518\*220\*82 мм - с консолью

414\*220\*61 мм - корпус

### Монтаж:

Модель RC-RMag устанавливается:

- консоль диаметром до 60 мм
- через переходник, на стену
- непосредственно на опору

### Назначение:

Серия уличных светильников, выполненная в традиционном для уличных фонарей стиле.

Может применяться на автомагистралях, улицах, в парках. для освещения территорий и в цехах.

ВАРИАНТ ПРИМЕНЕНИЯ  
КРОНШТЕЙНАМИ И ОПОРАМИ НЕ КОМПЛЕКТУЕТСЯ



**REV•LIGHT®**

**Серия: RC-R**

350\*181\*120 мм - 1 источник  
450\*181\*120 мм - 2 источника  
650\*181\*120 мм - 3 источника



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ  
ДЛЯ ПАРКОВ, СКВЕРОВ И ПЛОЩАДЕЙ

**ОФИС**

Россия, 105318, Москва  
ул. Ибрагимова, д.31, кор. 50, оф. 215  
+7 (495) 657-86-75  
+7 (495) 651-85-39

Бесплатно по России  
**8 (800) 707-1607**

[info@revolight.ru](mailto:info@revolight.ru)  
[www.revolight.ru](http://www.revolight.ru)

**РЕВОЛАЙТ®**, начиная с 2009 года, производит светодиодные светильники сериями и на заказ, с уникальным набором светотехнических параметров и заданными кривыми светораспределения

Высокоорганизованное, сертифицированное по западным стандартам производство, позволяет производить продукцию, гарантируя: заявляемые параметры, максимальный срок эксплуатации и наилучшее соотношение цена/качество

Для получения необходимых заказчику характеристик, в серийные модели могут быть внесены изменения нашим конструкторским бюро.

Светодиодные светильники Revolight® прошли множество процедур сертификации и конкурсных отборов.

**REV•LIGHT®**

---