

ОАО «ММЗ имени С.И. Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО»
Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Макаенка, 23
Тел.: (+375 17) 373-91-88, 361-76-32, 374-31-91

СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ДБО 01-14-117 (изд. 8164-14)

Светильник представляет собой серию антивандальных светодиодных настенных осветительных приборов, специально предназначенных для освещения как внутри помещений, так и снаружи – там, где требуется максимальная защита от воды, влажности, пыли и вандализма (хулиганов).

Серия ДБО (8164-14)

- Д** – источник света (светодиодный модуль);
- Б** – способ установки (настенные, потолочные);
- О** – предназначен для общественных помещений.



Антивандальные светильники устойчивы к механическим повреждениям, ударам различными твердыми предметами. Корпус светильника изготовлен методом штамповки из стального листа с покрытием порошковой эмалью, а кольцо выполнено методом литья под давлением из алюминиевого сплава, что позволяет достигнуть максимальной прочности. Рассеиватель светильника изготовлен из ударопрочного поликарбоната, устойчивого к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Высокий уровень освещенности обеспечивается фронтальным и боковым распределением света, которое обеспечивается оригинальной конструкцией светильника.

Применение в светильниках светодиодного модуля позволяет снизить потребление электроэнергии в 10 раз по сравнению с лампой накаливания 100 Вт, при увеличении срока службы в 100 раз и не требующего замены на протяжении всего срока службы.

Технические характеристики светильника

Напряжение питания, В	200-240
Частота, Гц	50-60
Мощность модуля, Вт	14
Степень защиты от поражения электрическим током	II
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	IP65
Количество светодиодов в модуле	14
Световой поток светодиодного модуля, Лм	960-1200
Световая отдача светодиодного модуля, Лм/Вт	≥90
Цветовая температура светодиодов	6000K
Коэффициент мощности	≥0,95
Габаритные размеры, мм	Ø260×100
Масса, кг	1,75
Диапазон рабочих температур, °С	от-25 до + 40
Срок службы, ч	50 000